



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0077 Klick-Board Diamond Board 12,5 mm 01-11-16

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Knauf Klick-Board Diamond Board 12,5 mm**
2. Beoogd gebruik: **Gipsplaten uit nabewerking voor toepassing in wanden en plafonds**
3. Fabrikant: **Knauf B.V., Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht
Tel. +31 (0)30-2473311, fax +31 (0)30-2409690, e-mail info@knauf.nl**
4. **Niet van toepassing**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 en 4

- 6a. Geharmoniseerde norm: **NEN-EN 14190:2014-09**

Aangemelde instantie: **Efectis Nederland (TBI nr. 1234) heeft de test van het brandgedrag volgens systeem 3 doorgevoerd en het volgende vastgesteld: klasse B-s1,d0 (testrapport nr. 2016-Efectis-R000818). Initiële type testen van het product en productiecontrole in de fabriek door de fabrikant.**

- 6b. Europese technische beoordeling: **niet van toepassing**

7. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestaties
Afschuifsterkte	NPD
Brandgedrag	B-s1,d0
Waterdampdoorlatendheid (μ)	10/4 (EN ISO 10456)
Stabiliteit van plafondelementen	NPD
Breuklast dwars / parallel	≥ 300 N / ≥ 725 N
Weerstand tegen stootbelasting	NPD
Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid	NPD
Geluidabsorptie	NPD
Warmtegeleiding (λ)	0,25 W/m.K (EN ISO 10456)
Gevaarlijke stoffen	NPD

8. **Niet relevant**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.H.M. van Groningen
algemeen directeur

Utrecht, 1 november 2016
(plaats en datum afgifte)

(handtekening)