

40 **STUKADOORWERK**

40.00 **ALGEMEEN**

40.00.40 **RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN**

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het buitengevelisolatiesysteem.

- te garanderen door: Stichting Garantiefonds Gevelsystemen
- periode: 10 jaar

40.50 **BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN**

40.50.19-a **BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET STEENACHTIGE AFWERKING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT**

0. BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET STEENACHTIGE AFWERKING

Systeem: Knauf Skin Basis met Knauf Brick Slips Flex.

Ondergrond: (houtachtig) plaatmateriaal.

Systeemopbouw:

- (houtachtig) plaatmateriaal
- hechtmortel/lijm
- isolatieplaat
- hecht- en wapeningsmortel
- wapening
- grondering
- steenstrips

Patroon: #

(OPMERKING: hier patroon van de steenstrips beschrijven)

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten groep # 1/2/3

(OPMERKING: groep afhankelijk van gekozen steenstrip)

Uitvoering overeenkomstig:

- URL 0735-13 (Uitvoeringsrichtlijn vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking);
- NPR 3924 (Praktijkrichtlijn bij NEN-EN 13914-1 voor Stukadoorswerk buiten op zowel geïsoleerde als ongeïsoleerde ondergronden).

Buitengevelisolatiesysteem leveren onder aanvullend KOMO-kwaliteitscertificaat overeenkomstig BRL 1328+w14

1. EPS BUITENGEVELISOL.SYSTEEM (NEN-EN 13499-03)

Fabriek: Knauf BV

Type: EPS 040

(OPMERKING: type kan worden overgenomen uit Knauf projectadvies)

Warmtegeleidingscoëff. (λ) (W/(m.K)): 0,040

Dikte (mm): #

(OPMERKING: # keuze maken op basis van vereiste Rc-waarde)

Kantuitvoering:

- # stomp
- # messing en groef

(OPMERKING: keuze maken)

Hulpstukken:

- # dagkanten: Knauf Slimtherm 022
- # maaiveld: Knauf EPS 035 HD
- # wapeningsprofielen
- aluminium sokkelprofiel

(OPMERKING: # is keuze, opnemen indien van toepassing. Type profielen volgend uit plaats en toepassing)

Toebehoren:

- mortel / lijm;

(OPMERKING: exacte type volgt uit type ondergrond, plaats en type isolatieplaat)

- slag- /schroefplug: # Knauf SZ 8 Plus / # Knauf STR U 2G / # Thermofix H

(OPMERKING: exacte type volgt uit type ondergrond en type isolatieplaat, aantal volgend uit windbelasting. Thermofix H voor (houtachtig) plaatmateriaal.)

- afdichtingen: Knauf Zwelband / Knauf SR Band.

3. HECHTMORTEL

Fabrikaat: Knauf BV

Type: lijm # Knauf Pastol / # Knauf Speedero

(OPMERKING: Knauf Speedero opnemen indien snelle verwerking gewenst is)

4. WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL

Fabrikaat: Knauf BV

Type: Isoltex wapeningsweefsel

5. STEENSTRIPS

Fabrikaat: Knauf

Type: Knauf Brick Slips Flex

Afmetingen (mm): # standaard waalformaat (210x100x50)/ # ...

(OPMERKING: # leverbaar in elk gewenst formaat)

Kleur: #

(OPMERKING: leverbaar in elke gewenste kleur)

Oppervlakteafwerking: #

(OPMERKING: leverbaar in elke gewenste afwerking)

Plint afwerking: # Knauf Conni S / # Knauf SM 700 PRO / Knauf SD 180

(OPMERKING: # keuze maken)

Toebehoren:

- Knauf Brick Slips hecht- en voegmortel

.01 BUITENWAND

Het buitengevelisolatiesysteem met afwerking van steenstrips, als aangegeven op tekening.