

## **40** **STUKADOORWERK**

### **40.00** **ALGEMEEN**

#### **40.00.40** **RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN**

##### **01. TE GARANDEREN ONDERDELEN**

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het buitengevelisolatiesysteem.

- te garanderen door: Stichting Garantiefonds Gevelsystemen
- periode: 10 jaar

### **40.50** **BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN**

#### **40.50.19-a** **BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET STEENACHTIGE AFWERKING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT**

##### **0. BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET STEENACHTIGE AFWERKING**

Systeem: Knauf Skin Energy met Knauf Brick Slips Flex.

Ondergrond: # steenachtig metsel-/lijmwerk / # beton.

*(OPMERKING: # keuze maken)*

Systeemopbouw:

- steenachtige ondergrond
- hechtmortel/lijm
- isolatieplaat
- hecht- en wapeningsmortel
- wapening
- grondering
- steenstrips

Patroon: #

*(OPMERKING: hier patroon van de steenstrips beschrijven)*

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten groep # 1/2/3

*(OPMERKING: groep afhankelijk van gekozen steenstrip)*

Uitvoering overeenkomstig:

- URL 0735-13 (Uitvoeringsrichtlijn vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking);
- NPR 3924 (Praktijkrichtlijn bij NEN-EN 13914-1 voor Stukadoorswerk buiten op zowel geïsoleerde als ongeïsoleerde ondergronden).

Buitengevelisolatiesysteem leveren onder aanvullend KOMO-kwaliteitscertificaat overeenkomstig BRL 1328+w14

##### **1. EPS BUITENGEVELISOL.SYSTEEM (NEN-EN 13499-03)**

Fabriek: Knauf BV

Type: EPS 032

*(OPMERKING: type kan worden overgenomen uit Knauf projectadvies)*

Warmtegeleidingscoëff. ( $\lambda$ ) (W/(m.K)): 0,032

Dikte (mm): #

*(OPMERKING: keuze maken op basis van vereiste Rc-waarde)*

Kantuitvoering: messing en groef.

Hulpstukken:

- # dagkanten: Slimtherm 022
- # maaiveld: EPS 035 HD
- # wapeningsprofielen
- # Quix XL element (sokkelaansluiting)

*(OPMERKING: keuze, opnemen indien van toepassing. Type profielen volgend uit plaats en toepassing)*

Toebehoren:

- mortel / lijm;

*(OPMERKING: exacte type volgt uit type ondergrond, plaats en type isolatieplaat)*

- slag- /schroefplug: # Knauf SZ 8 Plus / # Knauf STR U 2G / # Thermofix H

*(OPMERKING: exacte type volgt uit type ondergrond en type isolatieplaat, aantal volgend uit windbelasting. Thermofix H voor (houtachtig) plaatmateriaal.)*

- afdichtingen: Knauf Zwelband / Knauf SR Band.
- 3. HECHTMORTEL  
Fabrikaat: Knauf BV  
Type: hecht- en wapeningsmortel SM 700 PRO
- 4. WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL  
Fabrikaat: Knauf BV  
Type: Isoltex wapeningsweefsel
- 5. STEENSTRIPS  
Fabrikaat: Knauf  
Type: Knauf Brick Slips Flex  
Afmetingen (mm): # standaard waalformaat (210x100x50)/ # ...  
*(OPMERKING: # leverbaar in elk gewenst formaat)*  
Kleur: #  
*(OPMERKING: leverbaar in elke gewenste kleur)*  
*Oppervlakteafwerking: #*  
*(OPMERKING: leverbaar in elke gewenste afwerking)*  
Plint afwerking: # Knauf Conni S / # Knauf SM 700 PRO / Knauf SD 180  
*(OPMERKING: # keuze maken)*  
Toebehoren:
  - Knauf Brick Slips hecht- en voegmortel

**.01 BUITENWAND**

Het buitengevelisolatiesysteem met afwerking van steenstrips, als aangegeven op tekening.