



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0077_LSP 650_2013-05-15

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 998-1 – CS IV**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Knauf LSP 650**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **Generale purpose mortar GP for internal use.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: **Knauf B.V, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht**
Tel. +31 (0)30-2473311, fax +31 (0)30-2409690, e-mail info@knauf.nl
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 4**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt: **Prüfinstitut Hoch, TBI-nr. 1508, heeft de typetest aangaande de brandklasse uitgevoerd en het volgende vastgesteld: A1 (Rapport nr: KB-Hoch-110905).**
Er is een eerste beproeving van het product (ITT) en een fabriekseigen productiecontrole (FPC).
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reaction to fire	A1	EN 998-1:2010-09
Water absorption	W2	EN 998-1:2010-09
Water vapour permeability	NPD	EN 998-1:2010-09
Adhesion	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B or C	EN 998-1:2010-09
Thermal conductivity ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$)	$\leq 0,45 \text{ W/(mK)}$ for $P = 50\%$ $\leq 0,49 \text{ W/(mK)}$ for $P = 90\%$	EN 998-1:2010-09
Durability	NPD	EN 998-1:2010-09
Dangerous substances	NPD	EN 998-1:2010-09

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: **Niet van toepassing**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.H.M. van Groningen
algemeen directeur

(handtekening)

Utrecht, 15 mei 2013
(plaats en datum afgifte)