



## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0077\_UP 310\_2013-04-09

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 998-1 – CS IV**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Knauf UP 310**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Generale purpose rendering mortar GP for internal and external use.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: **Knauf B.V, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht**  
**Tel. +31 (0)30-2473311, fax +31 (0)30-2409690, e-mail info@knauf.nl**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 4**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt: **Niet relevant – omdat het product minder dan 1 gewicht- of volumenprocent organische stoffen bevat. Er is een eerste beproeving van het product (ITT) en een fabriekseigen productiecontrole (FPC).**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A1	EN 998-1:2010-09
Waterabsorptie	W2	EN 998-1:2010-09
Waterdamp diffusie coëfficiënt	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010-09
Hechting	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B of C	EN 998-1:2010-09
Warmtegeleiding ( $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ )	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ bij P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ bij P = 90%	EN 998-1:2010-09
Duurzaamheid	NPD	EN 998-1:2010-09
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 998-1:2010-09

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: **Niet van toepassing**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.H.M. van Groningen  
algemeen directeur

Utrecht, 9 april 2013  
(plaats en datum afgifte)

(handtekening)