

PFT114

06/2011

Knauf PFT Samba M

PFT Samba M, Toepassing, Eigenschappen en Technische gegevens

PFT Samba M

De PFT Samba M verwerkt nagenoeg alle Knauf voorstrijkmiddelen en alle interieurverven perfect. Het werkgebied is van voorstrijken, binnenverven in woningen tot professionele projecten. Dankzij de eenvoudige werking is elke klus sneller geklaard.

Voordelen:

- Zeer glad eindresultaat, geen baanvorming of sinaasappelhuid door roller
- Minder arbeidsintensief
- Zorgt voor tijdsbesparing

Toepassing

Geschikt voor verschillende materialen, zoals:

- Acrylverf op basis van oplossingsmiddelen
- Acrylverf op waterbasis
- Dispersieverf
- Silicaatverf
- Knauf Diepgrond
- Knauf Grondeermiddel
- Knauf Stuc-Primer
- Knauf Spraykontakt

Eigenschappen

- Analoge drukmeter
- Borstelloze motor 230V, 1 fase
- Eenvoudig te reinigen en te onderhouden, zonder gereedschap
- Geïntegreerde slanghouder
- Licht in gewicht
- Robuust verchroomd verstelbaar chassis, corrosiebestendig
- Zelfaanzuigend

Technische gegevens Samba M

Artikelnummer: 124707
 Opbrengst: Maximaal 2 liter per minuut
 Werkdruk: Maximaal 227 Bar
 Tip-/Norzelgrootte: Maximaal 0,023"
 Motor: 950 W/230V

Maten

Totale lengte: Circa 533 mm
 Totale breedte: Circa 521 mm
 Totale hoogte: Circa 749 mm
 (in hoogte verstelbaar)

Gewicht

Totaal gewicht: Circa 30 kg

Basisuitrusting

Spuitpistool compleet met:


- Chromen spuitpistool
- Analoge drukmeter
- Hogedrukslang 15 meter
- Reinigings- en onderhoudsvloeistof
- Nederlandse gebruiksaanwijzing

Accessoires

- 169701 Pompfilter 60 Mesh (zwart)
- 168789 Pistoolfilter 60 Mesh (zwart)
- 81084 Slang Bluemax II 1/4" x 15 meter
- 139634 Smeerolie TSL airless 0,25 liter
- 139633 Reinigingsvloeistof airless 1 liter
- 168793 Contractor inline pistool met filter, 250 Bar voor vast verlengstuk en drukroller telescoop
- 168791 Vast verlengstuk HD 0,5 meter
- 169692 Vast verlengstuk HD 1 meter
- 168792 Cleanshot afsluiterkop voor vast verlengstuk
- 173948 Roller frame voor HD vastverlengstuk
- 173965 Tip PAA 515
- 173966 Tip PAA 517
- 173967 Tip PAA 519



168793



168792




169692



173966



168793 + 169692 + 173948

 (030) 247 33 89

 www.knauf.nl

 techniek@knauf.nl

KMT/T-SM/239388/1000/C16225

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf BV, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht, Tel.: (030) 247 33 11, Fax: (030) 240 96 90

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. Gegevens omtrent verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadrukken en overname fotomateriaal, ook wanneer deze in uittreksel plaatsvinden, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knauf. Met deze uitgave zijn alle voorgaande versies vervallen.